

INVENTARVERZEICHNIS

CAFETERIA LKH BAD RADKERSBURG

16.01.2012

PROJEKTNAME:

A816 Cafeteria LKH Bad Radkersburg

Inventarverzeichnis als Beilage zum
Bestandvertrag Kages - Irene Pecsek

BESCHREIBUNG	STK.
Armlehnstuhl Nivo B 50,5 T 56,5 H 90,5 SH 48 ALH 65,5 cm Struktur Stahlrohr, pulverbeschichtet in weiß, gepolstert in Kunstleder Nappa in Farbe grün.	30
Tisch MILANO LIGHT 5272 MKB Gestell Rundrohr verchromt, Zargentisch, 74 cm hoch, Platte 15 mm stark, Maß: 80x80 cm Gestell verchromt, Verstellgleiter	8
Stehtisch CROSS-FLIP S3053 ABS DM 70 cm, Tischhöhe 110 cm, mit klappbarer Tischplatte Plattenstärke 20 mm Gestell Rundstahlrohr verchromt	3
Sitzbank Golin S-Line L= 6500 mm	1
Pendelleuchten VELA ROUND (DM 350-950mm)	10
LCD TV-Gerät 70cm Optisches Patientenaufrufsystem	1
Blumenkühlschrank Tefcold FS 1380 595 x 600 x 1840mm (B/T/H)	1
Lebensmittelkühlschrank Frigomac CM 700 SS 710 x 800 x 2000 mm (B/T/H)	1
Induktionsherd Sautner B12SK 3,5 330 x 575 x 100 mm (B/T/H)	1
Salamander Sautner Bar 2000 450 x 285 x 420 mm (B/T/H)	1
Mikrowellenherd Sautner NE 1027 510 x 360 x 306 mm (B/T/H)	1
Kaffeemaschine Faema Emblema A 800 x 565 x 590 mm (B/T/H)	1
Bistropülmaschine Classeq Hydro 500 450 x 550 x 750 mm (B/T/H)	1

BESCHREIBUNG	STK.
Einbaukühlvitrine gekühlt/ungekühlt Ideal Gastro GR-160-87 Sonder & GR-80-87-Z Sonder	1
Müllkippschrank Ideal MKS35	3
Einschiebekühlpult Ideal B 174 - 6L 1740 x 680 x 850 mm (B/T/H)	1
Aufschnittmaschine PRO Sautner AS250 PRO	1
Tiefkühlschrank GU 145	1
Kaffeemühle Rossi R45 automatik	1
Einbaumöbel lt. beigefügten Planunterlagen I	

Angaben der Oberflächen:

Boden: Kautschuk bzw. Fliesen (Aufwärmküche)

Wand: HLZ mit Gipsputz und Innendispersion, Trennwände aus Gipskartonständerwerkänden.

Decke: Abgehängte, gelochte Gipskartondecke. (Akustikdecke).

Innenbeleuchtung: Einzelleuchten abgependelt, Direkt-, Indirektbeleuchtung.

Verglasung: Pfosten-Riegelkonstruktion mit aussenliegendem Sonnenschutz.

Tische: MKB-Massivholz Einleimer 6mm, leicht gebrochen Thermopal HPL, Oberflächenfarbe U 002 weiss, Kante weiss gebeizt.

Stehische: ABS Oberflächenfarbe U 002 weiss, Kunststoff Umleimer 2mm Thermopal HPL

Stühle: Einzelstühle mit Armlehne, Kunstlederbezug (schwerbrennbar)

Einbausitzbank: Kunstlederbezug (schwerbrennbar)

Die Netto-Flächen der Betriebsanlage sind folgend aufgelistet:

Aufwärmküche mit ca. 6,5 m²

Verabreichungsbereich mit ca. 73 m²

Terrasse mit ca. 30 m² (über Treppen und Rampen erreichbar)

Lager mit ca. 17,5 m² im KG (über Treppen oder Lift durch den Technikraum KG erreichbar).

Die Raumhöhe der Anlage im EG beträgt ca. 3,20m und im KG ca. 2,65m (Lager).

Für die ArbeitnehmerInnen ist im unmittelbaren Bereich der Betriebsanlage eine eigene Sanitäreinheit mit vorgelagerter Garderobenmöglichkeit vorhanden.